

# Tobler DEKplus Tables de dalles



Temps de  
livraison courts  
grâce au tables  
de dalles standard  
en stock

- Table de dalle comme structure de cadre pour une vitesse de construction maximale
- Hauteur sensationnellement faible de la DEKplus de 12 cm.
- Jusqu'à 480 m<sup>2</sup> de surface de coffrage sur un semi-remorque.
- Cadre entièrement galvanisé avec protection périphérique des bords
- En dépit de la hauteur minimale du cadre, des épaisseurs de dalle jusqu'à 70 cm sont possibles en respectant la planéité (ligne 6 selon DIN 18202).
- Le crochet de grue fortement dimensionné permet de soulever jusqu'à 5 tables à la fois.
- Respect de la norme DIN 18202 pour des résultats de haute qualité.
- Plaques de protection en plastique intégrées pour protéger la peau coffrante lors de l'empilage d'étalement T22



# Tobler DEKplus Tables de dalles

L'alternative compacte.



## Table de plafond comme construction de cadre pour une vitesse de construction maximale.

**Commande  
& conseil**

forel@tobler-ag.com  
+41 21 731 57 35



Disponible dans des tailles de table de 5,40 x 2,25 m (12,15 m<sup>2</sup>) et 5,40 x 1,80 m (9,72 m<sup>2</sup>), tu peux gagner énormément de temps avec ce concept alternatif de table de coffrage sans poutrelles H20. Grâce à la hauteur sensationnellement faible de la DEKplus de 12 cm, il est possible de transporter jusqu'à 480 m<sup>2</sup> de surface de coffrage sur un semi-remorque.

Les cadres entièrement galvanisés disposent d'une protection périphérique des bords et sont recouverts d'une peau coffrante en plastique de 15 mm d'épaisseur. Des plaques de protection en plastique intégrées pour protéger la peau coffrante lors de l'empilement des tables servent également à assurer la longévité.



Copyright 2024 Tobler AG / 11.2024

